



序号	号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
19	GB93-76	垫圈 24	8	65Mn	0.026	0.208	
18	GB97-76	垫圈 A24	8	A3	0.035	0.28	
17	GB52-76	螺母 AM24	8	A3	0.11	0.88	
16	GB30-76	螺栓 M24×60	8	A3	0.3	2.4	
15		钢板 ?=6	8	A3	0.47	3.76	
14		[100×48×5.3 L=1100	2	A3	11	22	
13		钢板 320×244×12	2	A3	7.35	14.7	
12		L75×75×6 L=150	2	A3	1.04	2.08	
11		[100×48×5.3 L=1418	2	A3	14.18	28.36	
10		L63×63×6 L=1196	2	A3	6.85	6.85	
9		L50×50×5 L=1100	2	A3	4.51	8.3	
8		钢板 ?=6	4	A3	0.9	3.6	
7		L50×50×5 L=1180	1	A3	4.45	4.45	
6		[100×48×5.3 L=705	2	A3	7.05	14.1	对称各一件
5		钢板 120×160×12	6	A3	1.81	10.86	
4		L50×50×5 L=2536	2	A3	9.55	19.1	
3		[100×48×5.3 L=2628	2	A3	26.26	52.52	对称各一件
2		钢板 ?=6	2	A3	0.92	1.84	
1		[100×48×5.3 L=426	2	A3	4.26	8.52	

6550
车式拉紧尾架
16°<?≤20°

设计 标准化
校对 李连通
审核 秦海波
工艺 刘飞

阶段标准量比例
205 1:18

共 张 第 张

DT293-35
件

德欧环保
DEOUHUANBAD
环保社会 生态中国