



技术要求

1. 进出口连接形式可以为球铰接、法兰连接、焊钢丝圈，各形式根据用户要求制作；
2. L随用户要求而定；

序号	零件图号/代号	名称	数量	材料	备注
23	GB95-86	平垫圈 14	2	Q235	
22	GB93-87	弹性垫圈 14	2	65Mn	
21	GB5780-86	螺栓 M14X35	2	4.8级	
20	GB93-87	弹性垫圈 10	2	65Mn	
19	GB5780-86	螺栓 M10X35	2	4.8级	
18	LSY190-209	轴承压盖	1	ZG270-500	
17	LSY190-301	输送机二	1	Q235	
16	LSY190-208	中间传动轴	1	40Cr/45	
15	GB1096-79	键 12X70	2	45	键高 h=8
14	LSY190-207	输送螺旋一	1	Q235	
13	GB/T 894.1-86	轴用弹性挡圈 40	2	65Mn	
12	LSY190-206	吊座滑动轴承	1	铸基合金	可用铜代替
11	YF07.3	直角管接头 M10X1	2		

序号	零件图号/代号	名称	数量	材料	备注
10	无图	油封皮圈 22X14	1		
9	GB95-85	平垫圈 14	1	Q235	
8	LSY190-205	过油螺栓	1	Q235/45	
7	LSY190-204	轴承吊座	1	ZG270-500	
6	无图	输油管 φ6	1	铜管	长度装配时确定
5	LSY190-203	尼龙护套	2	尼龙	
4	GB95-85	平垫圈 10	6	Q235	
3	GB93-87	弹性垫圈 10	6	65Mn	
2	GB5780-86	螺栓 M10X25	6	4.8级	
1	LSY190-201	观察孔盖	2	有机玻璃	

第二传动部分

局部配图

标记	人数	更改文件号	签名	日期
设计				
校对				
审核				
工艺				

所属装配图号	图样标记	数量	单重	比例
LSY190-300		1		1:8